## 经济型电源



战斧是入门级用户和系统集成商选择电源时的可靠选择之一。 120毫米风扇,主动式 PFC,以及 3 年质保等特点构成了一款更 安全更稳定的实用性电源。这款电源不仅为可靠性而设计,更是 一个完整的解决方案,追求以更合理的价格为 PC 提供更强的性 能和稳定性。

## 功能特点

主动式 PFC+双正向拓扑结构设计:采用通常是在高端电源中采取的保护措施,以提高安全性和电流稳定性。

耐高温性:能够在  $40^{\circ}$ C 下高负荷工作,即使是在较热的环境中也有更长的使用寿命。

峰值功率容忍度:能够在峰值功率负载下安全可靠的再提升 100W,时间 长达 20 秒。

75%的效率:在典型负载下保持75%的较高转换效率。

耐用、可靠、安全:无论在什么环境下,无论是高海拔地区还是极度潮湿 的环境,都有稳定的表现。

3年保修: 本机自购买之日起有3年的标准有限保修服务。

## 包装信息

国家/地区	EAN 编码	UPC 编码
UK	4719512127926	884102100246
IN	4719512127933	884102100253
PH	4719512127940	884102100260
EU	4719512127957	884102100277
ST	4719512127964	884102100284
AU	4719512127971	884102100291
BR	4719512127988	884102100307
KR	4719512127995	884102100314
WO	4719512128008	884102100321

净重	1.34 kg / 2.954 lb
毛重	1.71 kg / 3.77 lb
包装尺寸	245 x 190 x 95mm (9.65 x 7.48 x 3.74")
纸箱尺寸	503 x 260 x 220mm (19.8 x 10.24 x 8.66")
单位/纸箱	5 pcs
纸箱 / 托盘	64 pcs

## 规格

/201H				
产品名称		战斧 230V Non80+ 400		
项目代码		MPW-4001-ACBN-B		
ATX 规范		ATX12V Rev. 2.41		
PFC		主动 PFC		
输入电压		200 - 240V		
输入电流		3A		
输入频率		50 - 60Hz		
尺码 (L x W x H)		140 x 150 x 86mm		
风扇尺寸		120mm		
风扇轴承		Sleeve Fan		
转换效率		≥ 75% @ Typical Load		
ErP 2014 Lot 3		Yes		
工作温度		0 - 40°C		
PG 信号		100 - 500 ms		
保持时间		≥ 10ms at 100% Load		
平均工作时间		>100,000 hours		
保护机制		OVP / OPP / SCP / UVP / OTP / Inrush		
		Protection		
安规认证		TUV,CE,CCC,EAC,UKCA		
线材	ATX 24 Pin	x1 = 1x (550mm)		
	EPS 4+4 Pin	x1 = 1x (550mm)		
	SATA &	x6 = 2x [400(S)+150(S)+150(P)mm]		
	Peripheral 4 Pin			
	PCI-e 6+2 Pin	x1 = 1x (500mm)		

交流输入	200 - 240V~ 3A 47-63Hz					
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
	17A	15A	30A	0.3A	2.5A	
总功率	90W		360W	3.6W	12.5W	
	400W					